

Вимоги до торгівельних точок:

Відповідно до Наказу МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №13 від 21.01.2016 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 р. за N 220/28350) Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми N ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Для класичних РРО:

Товар/Послуга:

- цифрове значення штрихового коду товару (обов'язково зазначається із штриховим значенням коду товару із списку товарів, визначеного як зробленого в Україні) (рядок 8);

Приклад рядок 8: <///4820024210058>

Оплата:

- ідентифікатор еквайра та торговця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 11) (Торгівець вказує свій MID згідно ідентифікатора його еквайра MID підключеного до даної торгової точки);

Приклад рядок 11: <///PA="493084867"> - MID

- ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 12); (Торгівець вказує свій TID згідно ідентифікатора його еквайра TID підключеного до даної фіскальної каси);

Приклад рядок 12: <///PB="S1K10ONLY"> - TID

- вказується код RRN, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі (рядок 15);

Приклад рядок 15: <///RRN="044702496008"> - RRN

- вказується код авторизації, що ідентифікує операцію в платіжній системі (рядок 16);

Приклад рядок 16: <///PE="345273"> - AUTH

Доповнити згідно затвердженого протоколу XML передачі даних пРРО/РРО для ДПС, фіскальний касовий чек на товари (послуги) повинен містити обов'язкові реквізити:

1. Обов'язковим є ідентифікатор торговця у екваера **MID**, що дають змогу їх ідентифікувати (атрибут PA у тег <M>)
2. Обов'язковим є ідентифікатор платіжного пристрою у екваера **TID** (атрибут PB у тег <M>)
3. Обов'язковим є ідентифікатор транзакції, що надається еквайром та ідентифікує операцію в платіжній системі **RRN** (атрибут RRN у тег <M>)
4. Обов'язковим є код авторизації транзакції в платіжній системі, значення коду **AUTH** (атрибут PE у тег <M>)

Атрибути тегу <M> (оплата)

Назва	Коментар	Формат
RRN	Ідентифікатор транзакції, що надається еквайром та ідентифікує операцію в платіжній системі. Вказується тільки для РРО з КСЕФ для безготівкових типів оплати у разі застосування при оплаті ПЗПС, PIN-паду або платіжного терміналу. (RRN) - ОBOB'ЯЗКОВО	String
PSNM	Назва платіжної системи	String
PA	Ідентифікатор еквайера торговця. (MID) - ОBOB'ЯЗКОВО	String
PB	Ідентифікатор платіжного пристрою. (TID) - ОBOB'ЯЗКОВО	String
PE	Код авторизації. (AUTH) - ОBOB'ЯЗКОВО	String

Приклад оплати картою:

```
<M N="2" PA="493084867" PB="S1KI0NLY" PC="ПЛАТІЖ" PD="5245****8482" PE="390546"
PF="200" PSNM="ApplePay" RRN="044702496008" SM="10000" T="0" ></M>
```

Чек повернення:

У разі проведення чека повернення обов'язково в атрибуті RNO тега <E> вказувати номер фіскального чека по якому проводиться повернення.

Атрибути тегу <E> (закриття чеку)

Назва	Коментар	Формат
RNO	Номер фіскального чеку, для якого здійснюється повернення. Вказується тільки у чеках повернення.	Decimal

У разі, якщо повернення проводиться іншою фіскальною касою, то в тезі <H> вказувати фіскальний номер каси, за яким проводилась операція.

Тег <H> (службова інформація) призначений до зберігання службової інформації, яка додається до КСЕФ, але не друкується на чеках. Інформація зберігається в форматі Base64. Атрибути тегу <H>

Назва	Коментар	Формат
a		
N	Порядковий номер операції в чеку	Decimal

Приклад повернення.

```
<DAT FN="4538765845" TN="ПН 345612052809" ZN="AA57506761" DI="238" V="1">
  <C T="1">
    <P N="1" C="0760557812166" NM="Молоко" SM="800" TX="1"></P>
    <H N="2"> "4538765844"</H>
    <M N="3" T="0" NM="ГОТІВКА" SM="800"></M>
    <E N="4" NO="19" RNO="18" SM="800" SE="667" FN="4538765845"
    TS="20110801112601" TX="1" TXPR="20.00" TXSM="133" DTPR="0.00" DTSM="0"
    TXTY="1" TXAL="0" CS="1"></E>
  </C>
  <TS>20110801112601</TS>
</DAT>
```